

HODNOTENIE RIZÍK

Spoločnosť	VZOROVÁ STAVBA s. r. o.	Dátum vyhotovenia	13. 9. 2026
Odvetvie	Stavebníctvo	Pracovná pozícia	murár, fasádnik, stavebný robotník
Špecifiká pracoviska	Novostavba bytového domu — hrubá stavba a zateplenie fasády; fasádne rámové lešenie do 12 m, stavebný výťah, miešačka, výkop pre základy a prípojky.		

- R 1-4 · AKCEPTOVATELNÉ
- R 5-9 · MIERNE
- R 10-15 · ZÁVAŽNÉ
- R 16-25 · NEAKCEPTOVATELNÉ

1 Práca na lešení vo výške nad 1,5 m												
Nebezpečenstvo	Ohrozenie	P	Z	R	Kategória	Opatrenia	Požadované OOPP	P2	Z2	R2	Zostatkové riziko	Predpisy
Voľný okraj pracovnej podlahy lešenia	Pád pracovníka z podlahy vo výške do 12 m na spevnenú plochu, zlomeniny, poranenie hlavy a chrbtice, smrť	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	T Osadiť na všetkých pracovných úrovniach dvojtyčové zábradlie výšky najmenej 1 m so strednou tyčou a so zarážkou pri podlahe najmenej 0,15 m T Podlahy vyskladať v plnej šírke poľa bez medzier, jednotlivé dielce zaistiť proti nadvihnutiu a posunutiu O Pred začatím zmeny skontrolovať úplnosť zábradlia, podláh a kotvenia; zistené chyby odstrániť pred vstupom na lešenie O Oboznámiť pracovníkov so zákazom demontáže ktoréhokoľvek dielca zábradlia bez pokynu osoby zodpovednej za lešenie P Používať ochrannú prilbu s podbradným pásmom EN 397 po celý čas pobytu na lešení	• ochranná prilba s podbradným pásmom EN 397 • protišmyková obuv EN ISO 20345	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 396/2006 Z. z.
Montáž a demontáž lešenia bez dokončenej kolektívnej ochrany	Pád montážnika z rozostavanej konštrukcie, kde zábradlie ešte nie je alebo už bolo odstránené; pád spolu s dielcom	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	T Montáž viesť zdola nahor tak, aby sa ďalšie poschodie stavalo z už zaistenej podlahy nižšieho poschodia T Vybaviť konštrukciu kotviacimi bodmi pre zachytávací postroj v miestach, kde kolektívna ochrana ešte nie je O Zveriť montáž a demontáž výhradne osobám s odbornou spôsobilosťou na montáž lešenia, pod dohľadom určenej osoby O Vymedziť a ohradiť priestor pod montážou; zákaz akejkoľvek inej práce pod rozostavaným lešením P Istiť sa zachytávacím postrojom EN 361 s tlmičom pádovej energie EN 355, kotveným nad úrovňou postroja	• zachytávací postroj EN 361 • tlmič pádovej energie EN 355 • ochranná prilba EN 397	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákon č. 124/2006 Z. z.
Predmety a materiál na pracovnej podlahe	Pád náradia, tvárnice alebo zvyšku malty z výšky na osobu pohybujúcu sa pod	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	T Zarážkou pri podlahe najmenej 0,15 m zabrániť zhodeniu materiálu z okraja podlahy	• ochranná prilba EN 397 • reflexná vesta EN ISO 20471	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.

	lešením; poranenie hlavy, tržné rany					T Ohradiť a označiť priestor pod lešením a nad vstupmi do objektu zriadiť prístrešok O Materiál ukladať len v množstve potrebnom na rozpracovanú časť, náradie odkladať do brašny alebo do vedra so zaistením O Zakázať zhadzovanie materiálu z výšky; odpad spúšťať zhozom alebo vo vedre P Osoby pohybujúce sa v okolí objektu vybaviť ochrannou prilbou EN 397						NV SR č. 396/2006 Z. z.
Výstupové prvky lešenia v zlom stave	Pošmyknutie alebo prepadnutie pri výstupe a zostupe po vnútornom rebríku, pád do poklopu ponechaného otvoreným	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	T Zriadiť výstup vnútorným rebríkom s poklopmi, ktoré sa samočinne zatvárajú, v každom druhom poli T Zabezpečiť osvetlenie výstupovej cesty pri práci za zníženej viditeľnosti O Denne pred začatím prác skontrolovať priechodnosť a stav výstupových prvkov a poklopov O Zakázať výstup po konštrukcii lešenia mimo určenej výstupovej cesty P Používať protišmykovú obuv EN ISO 20345 s neporušeným dezénom podrážky	• protišmyková obuv EN ISO 20345 • ochranná prilba EN 397	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 392/2006 Z. z.
Pretáženie alebo zrútenie pracovnej podlahy	Prelomenie podlahy pod hmotnosťou materiálu a osôb, pád celej skupiny pracovníkov aj s materiálom	2	5	10	ZÁVAŽNÉ	T Dodržať nosnosť podlahy podľa návodu výrobcu lešenia a triedy zaťaženia; nosnosť vyznačiť na vstupe na lešenie T Kotviť lešenie k objektu v rozsahu a rozstupe podľa návodu výrobcu, kotvenie nevynechávať pri otvoroch fasády O Materiál rozložiť po ploche podlahy, nehromadiť ho na jednom poli ani nad kotviacimi bodmi O Odovzdať lešenie do užívania zápisom a vykonávať jeho odborné prehliadky v určených intervaloch P Používať ochrannú prilbu EN 397 a protišmykovú obuv EN ISO 20345	• ochranná prilba EN 397 • protišmyková obuv EN ISO 20345	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 392/2006 Z. z.

Poveternostné podmienky pri práci na fasáde	Strata rovnováhy pri náraze vetra, pošmyknutie na námraze alebo mokrej podlahe, podchladenie pri celodennej práci vonku	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	T Osadiť na stavenisku anemometer a vyznačiť hranicu, pri ktorej sa práce vo výške prerušujú O Prerušiť práce vo výške podľa návodu výrobcu lešenia, najneskôr pri rýchlosti vetra 12,5 m/s, pri búrke, hustom snežení a zníženej viditeľnosti O Pred začatím zmeny odstrániť z podláh sneh a námrazu a posypať klzké miesta O Pri práci v chlade zaradiť prestávky na ohriatie a zabezpečiť teplý nápoj P Poskytnúť ochranný odev proti chladu a rukavice proti chladu EN 511	• ochranný odev proti chladu • rukavice proti chladu EN 511 • protišmyková obuv EN ISO 20345	1	4	4	AKCEPTOVATEĽNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 391/2006 Z. z.
Elektrické vedenie v blízkosti lešenia	Zásah elektrickým prúdom pri priblížení konštrukcie alebo materiálu k nadzemnému vedeniu, popáleniny, zastavenie srdca	2	5	10	ZÁVAŽNÉ	T Pred montážou lešenia zabezpečiť vypnutie alebo zaizolovanie vedenia v dosahu konštrukcie u prevádzkovateľa siete T Vymedziť ochranné pásmo vedenia zábranou a výstražným označením priamo na stavenisku O Zakázať manipuláciu s dlhými predmetmi a lešenárskymi dielcami v smere k vedeniu O Oboznámiť pracovníkov s polohou vedení a s minimálnou vzdialenosťou, ktorú nesmú podkročiť P Používať ochrannú prilbu EN 397 s elektroizolačnými vlastnosťami	• ochranná prilba EN 397	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.
Zmenený technický stav lešenia počas užívania	Pád v mieste, kde iná profesia odstránila dielec zábradlia alebo podlahy a nevrátila ho späť; pád do vzniknutého otvoru	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	T Zabezpečiť dielce podláh proti nadvihnutiu tak, aby sa nedali odstrániť bez náradia O viesť pri vstupe na lešenie štítok o odovzdaní do užívania s dátumom poslednej odbornej prehliadky O Určiť osobu zodpovednú za lešenie; akýkoľvek zásah do konštrukcie povoliť len jej pokynom a so zápisom O Vykonávať odbornú prehliadku po búrke, po náraze mechanizmom a pri zmene užívateľa P Používať ochrannú prilbu EN 397 a pri práci mimo zaistenej podlahy zachytávací postroj EN 361	• ochranná prilba EN 397 • zachytávací postroj EN 361	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákon č. 124/2006 Z. z.

Požadované konanie (podľa najvyššieho zostatkového rizika R 5): Prijatť navrhnuté opatrenia. Činnosť popísať v pracovnom postupe a zamestnancov s ním oboznámiť.

2 Murovanie stien a priečok z tvárnic

Nebezpečenstvo	Ohrozenie	P	Z	R	Kategória	Opatrenia	Požadované OOPP	P2	Z2	R2	Zostatkové riziko	Predpisy
Ručná manipulácia s tvárnicami, tehliami a maltou	Preťaženie drierkovej chrbtice pri opakovanom zdvíhaní tvárnic, natiahnutie svalstva, pád tvárnice na dolnú končatinu	4	3	12	ZÁVAŽNÉ	N Dopravovať materiál na poschodie stavebným výťahom a na pracovisko paletovým vozíkom, nie ručne po schodisku T Palety s tvárnicami ukladať do dosahu muriva tak, aby sa nemuselo nosiť viac než na dva kroky O Ťažké tvárnice nad 25 kg zdvíhať vo dvojici alebo pomôckou; oboznámiť s technikou zdvíhania z drepu s rovným chrbtom O Zaradiť striedanie činností tak, aby sa opakované zdvíhanie neplnilo celú zmenu P Používať rukavice proti mechanickým rizikám EN 388 a obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	- rukavice proti mechanickým rizikám EN 388 - obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	2	3	6	MIERNE	NV SR č. 281/2006 Z. z. NV SR č. 395/2006 Z. z.
Práca na pomocnej pracovnej podlahe nad 1,5 m	Pád z murárskej kozy alebo pomocného lešenia pri murovaní vyšších radov, pád na hranu čerstvého muriva	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	T Pomocnú podlahu zriadiť v plnej šírke so zábradlím výšky 1 m so strednou tyčou a zarážkou 0,15 m T Podlahu zvýšiť tak, aby sa murovalo najviac do výšky 1,5 m nad jej úrovňou O Zakázať používanie sudov, paliet a improvizovaných podkladov ako pracovnej podlahy O Pred vstupom skontrolovať stabilitu podlahy a únosnosť podkladu, na ktorom stojí P Používať ochrannú prilbu EN 397 a protišmykovú obuv EN ISO 20345	- ochranná prilba EN 397 - protišmyková obuv EN ISO 20345	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 392/2006 Z. z.
Čerstvá malta a cementové zmesi s alkalickou reakciou	Poleptanie kože predlaktí, cementový ekzém pri opakovanom kontakte, zápal spojoviek pri zasiahnutí očí	4	3	12	ZÁVAŽNÉ	N Miešať suché zmesi v miešačke s krytom, nie ručne v otvorenej nádobe T Zriadiť na pracovisku oplachovacie zariadenie s tečúcou vodou v dosahu pracoviska O Zakázať miesenie a urovnávanie malty holou rukou; sprístupniť karty bezpečnostných údajov použitých zmesí O Pri zasiahnutí očí vyplachovať vodou najmenej 10 minút a vyhľadať lekárske vyšetrenie P Používať nepriepustné rukavice EN 374, ochranné okuliare EN 166 a ochranný krém na ruky	- nepriepustné rukavice EN 374 - ochranné okuliare EN 166 - ochranný krém na ruky	1	3	3	AKCEPTOVATELNÉ	NV SR č. 355/2006 Z. z. NV SR č. 395/2006 Z. z.
Nedostatočná stabilita čerstvo vymurovanej konštrukcie	Prevrátenie voľne stojacej priečky alebo štítového muriva na pracovníka pred zatvrdnutím malty, zasypanie	2	4	8	MIERNE	T Voľne stojace a štítové murivo zaistiť dočasným vzoprením alebo kotvením do nosnej konštrukcie T Dodržať predpísanú väzbu a technologické prestávky podľa projektu a návodu výrobcu tvárnic	- ochranná prilba EN 397 - obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákon č. 124/2006 Z. z.

						○ Zakázať pohyb a ukladanie materiálu v tesnej blízkosti čerstvo vymurovanej voľne stojacej steny ○ Prerušiť murovanie voľne stojacich konštrukcií pri silnom vetre - P Používať ochrannú prilbu EN 397						
Pád tvárnice alebo náradia z pracovnej podlahy	Zasiahnutie osoby pod pracoviskom padajúcou tvárniciou alebo murárskym náradím, poranenie hlavy a končatín	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	- T Vybaviť pomocnú podlahu zarážkou pri podlahe najmenej 0,15 m - T Ohradiť priestor pod murovaným miestom a označiť ho výstražnou tabuľkou ○ Materiál ukladať do stredu podlahy, nie k jej okraju; náradie odkladať do brašny ○ Zakázať prácu dvoch profesií nad sebou v tej istej zvislici - P Používať ochrannú prilbu EN 397	• ochranná prilba EN 397	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 396/2006 Z. z.
Rezanie tvárnic rozbrusovačkou	Vdýchnutie kremenného prachu, poranenie očí odletujúcimi časticami, porezanie pri spätnom vymrštení kotúča, hluk	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	- N Rezať mokrým spôsobom alebo pílou s odsávaním prachu; suché rezanie voliť len tam, kde to inak nejde - T Používať rozbrusovačku s ochranným krytom kotúča a s funkčným ovládačom, ktorý sa po pustení vypne ○ Rezanie vykonávať mimo uzavretých priestorov a mimo miest, kde pracujú ďalší zamestnanci ○ Kontrolovať stav kotúča pred použitím; prasknutý alebo opotrebovaný kotúč vyradiť - P Používať filtračnú polomasku FFP3 EN 149, ochranné okuliare EN 166 a chrániče sluchu EN 352	• filtračná polomaska FFP3 EN 149 • ochranné okuliare EN 166 • chrániče sluchu EN 352 • rukavice proti mechanickým rizikám EN 388	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	NV SR č. 392/2006 Z. z. NV SR č. 115/2006 Z. z.
Nestabilne uložený materiál na paletách	Zosunutie stohu tvárnic alebo prevrátenie palety na pracovníka pri odbere materiálu, pomliaždenie končatín	3	3	9	MIERNE	- T Palety ukladať na rovný a únosný podklad, najviac do výšky určenej výrobcom, s páskovaním až do odberu - T Vyznačiť skladovacie plochy na stavenisku a oddeliť ich od komunikácií ○ Odoberať materiál zhora a rovnomerne, nie vyberaním zo spodných radov ○ Rozbalenú paletu doskladať alebo zaistiť pred koncom zmeny - P Používať obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345 a rukavice EN 388	• obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345 • rukavice proti mechanickým rizikám EN 388	1	3	3	AKCEPTOVATELNÉ	NV SR č. 396/2006 Z. z. NV SR č. 281/2006 Z. z.
Nútená poloha pri murovaní nízkych a vysokých radov	Bolesti drierkovej a krčnej chrbtice pri dlhodobom predklone a práci nad hlavou, jednostranná záťaž ramien	4	2	8	MIERNE	- T Výšku pracovnej podlahy prispôbiť tak, aby sa murovalo v rozmedzí od kolien po ramená - T Zabezpečiť podávanie malty a tvárnic do dosahu ruky, aby sa nemuselo otáčať trupom s bremenom ○ Striedať murovanie s inými úkonmi a zaradiť krátke prestávky na uvoľnenie chrbtice	• nákolenníky • rukavice proti mechanickým rizikám EN 388	2	2	4	AKCEPTOVATELNÉ	NV SR č. 281/2006 Z. z. NV SR č. 391/2006 Z. z.

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">○ Posúdiť fyzickú záťaž a podľa výsledku určiť režim práce a odpočinku■ Používať nákolenníky pri práci v kľaku | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

Požadované konanie (podľa najvyššieho zostatkového rizika R 6): Prijat' navrhnuté opatrenia. Činnosť popísať v pracovnom postupe a zamestnancov s ním oboznámiť.

3 Výkopové práce pre základy a inžinierske siete

Nebezpečenstvo	Ohrozenie	P	Z	R	Kategória	Opatrenia	Požadované OOPP	P2	Z2	R2	Zostatkové riziko	Predpisy
Nezaistená stena výkopu	Zosunutie steny na pracovníka vo výkope, zasypanie, stlačenie hrudníka a udusenie, smrť	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	T Steny výkopu hlbšieho než 1,3 m zaistiť pažením alebo svahovaním podľa druhu zeminy a projektu T Použiť pažiace boxy spúšťané zhora tak, aby pracovník nevstupoval do nezapaženej ryhy O Zakázať vstup do nezaisteného výkopu bez ohľadu na predpokladaný čas pobytu O Kontrolovať stav paženia denne pred začatím prác a po každom daždi, otrase a náraze mechanizmom P Používať ochrannú prilbu EN 397 a reflexnú vestu EN ISO 20471	• ochranná prilba EN 397 • reflexná vesta EN ISO 20471 • obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 396/2006 Z. z.
Voľná hrana výkopu na stavenisku	Pád osoby do výkopu pri prechode okolo, zlomeniny, poranenie hlavy; v noci a za zníženej viditeľnosti aj u cudzej osoby	4	4	16	NEAKCEPTOVATELNÉ	T Ohradiť výkop zábradlím výšky 1 m so strednou tyčou po celom obvode alebo prekryť únosným poklopom T Zriadiť označené prechody cez výkop so zábradlím po oboch stranách O Osvetliť ohradenie a označiť ho výstražným značením pri práci za zníženej viditeľnosti O Pred odchodom zo staveniska skontrolovať celistvosť ohradenia všetkých otvorených výkopov P Používať reflexnú vestu EN ISO 20471 a ochrannú prilbu EN 397	• reflexná vesta EN ISO 20471 • ochranná prilba EN 397	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	NV SR č. 396/2006 Z. z. NV SR č. 391/2006 Z. z.
Podzemné inžinierske siete v trase výkopu	Zásah do elektrického kábla alebo plynovodu, zásah prúdom, popálenie elektrickým oblúkom, únik plynu a výbuch	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	N V ochrannom pásme sietí kopáť ručne alebo sacím bagrom, nie strojom s lyžicou O Pred začatím prác vytýčiť všetky siete správcami a vyznačiť ich priebeh priamo v teréne O Mať na pracovisku vyjadrenia správcov sietí a oboznámiť s nimi obsluhu stroja aj pracovníkov vo výkope O Pri poškodení vedenia okamžite prerušiť práce, vykázať osoby z priestoru a privolať správcu siete P Používať ochrannú prilbu EN 397; pri práci v blízkosti elektrických vedení aj elektroizolačnú obuv EN 50365	• ochranná prilba EN 397 • elektroizolačná obuv EN 50365 • reflexná vesta EN ISO 20471	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.
Materiál a mechanizmy uložené pri hrane výkopu	Zosunutie prisypanej hrany pod hmotnosťou vykopanej zeminy alebo pojazdom stroja, zasypanie pracovníka vo výkope	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	T Ponechať pás najmenej 0,5 m od hrany výkopu voľný — bez vykopanej zeminy, materiálu a pojazdu mechanizmov T Vykopanú zeminu odvážať alebo ukladať za hranicu tohto pásma O Vyznačiť hranicu voľného pásma priamo na teréne, aby ju obsluha stroja videla z kabíny	• ochranná prilba EN 397 • reflexná vesta EN ISO 20471	1	5	5	MIERNE	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 396/2006 Z. z.

						O Zakázať odstavovanie vozidiel a skladovanie materiálu v dosahu hrany výkopu P Používať ochrannú prilbu EN 397 a reflexnú vestu EN ISO 20471						
Narušenie stability susednej konštrukcie	Podkopanie základu susedného objektu alebo oporného múru, jeho poškodenie až zrútenie na pracovisko	2	4	8	MIERNE	T Zaisťovať základy susedných objektov podchytením alebo podopretím podľa statického posúdenia pred začatím výkopu T Voliť postup výkopu po záberoch tak, aby sa základ nikdy neodkryl v celej dĺžke naraz O Sledovať stav susednej konštrukcie počas prác a pri prvej trhline práce prerušiť O Vyžiadať statické posúdenie pri výkope hlbšom než základová škára susedného objektu P Používať ochrannú prilbu EN 397	• ochranná prilba EN 397	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákon č. 124/2006 Z. z.
Pohyb stroja v priestore výkopu	Zrazenie alebo pritlačenie pracovníka rypadlom, zasiahnutie otáčajúcou sa nadstavbou, prejazd končatiny pásom	3	5	15	ZÁVAŽNÉ	T Vymedziť pracovný priestor stroja zábranou a oddeliť ho od pohybu pracovníkov O Zakázať pobyt osôb v dosahu pracovného zariadenia stroja a v priestore otáčania nadstavby O Dohodnúť pred začatím prác signály medzi obsluhou stroja a pracovníkmi vo výkope O Zveriť obsluhu stroja len osobe s platným oprávnením; pri prerušení práce lyžicu spustiť na zem P Používať reflexnú vestu EN ISO 20471, aby bol pracovník z kabíny viditeľný	• reflexná vesta EN ISO 20471 • ochranná prilba EN 397	1	5	5	MIERNE	NV SR č. 392/2006 Z. z. NV SR č. 396/2006 Z. z.
Voda vo výkope	Podmáčanie a zosunutie steny po daždi, pošmyknutie na rozbahnenom dne, podchladenie pri práci v mokre	3	3	9	MIERNE	T Zabezpečiť odvedenie povrchovej a podzemnej vody čerpaním a odvodňovacím žľabom mimo výkop T Zriadiť spevnený a odvodnený prístup na dno výkopu O Po každom výdatnom daždi znovu posúdiť stav stien pred vstupom do výkopu O Pri práci v mokre zaradiť prestávky na osušenie a ohriatie P Používať nepremokavý ochranný odev a gumovú obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	• nepremokavý ochranný odev • gumová obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	1	3	3	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 391/2006 Z. z.
Predmety padajúce do výkopu	Pád náradia, kameňa alebo časti výstuže z hrany na pracovníka na dne výkopu, poranenie hlavy a chrbtice	3	4	12	ZÁVAŽNÉ	T Osadiť pri hrane výkopu zarážku, ktorá zabráni zhodeniu materiálu dovnútra T Zriadiť rebrík alebo schodisko na výstup tak, aby sa materiál nemusel podávať cez hranu O Materiál spúšťať do výkopu určeným spôsobom, nie hádzaním; zakázať prácu nad sebou O Pred spustením materiálu vykazať osoby z miesta pod ním	• ochranná prilba EN 397 • obuv s ochrannou špicou EN ISO 20345	1	4	4	AKCEPTOVATELNÉ	vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. NV SR č. 395/2006 Z. z.



Dokument je spracovaný a pripravený na preverenie a schválenie odborne spôsobilou osobou (bezpečnostný technik / autorizovaný bezpečnostný technik). Jej schválením sa stáva súčasťou dokumentácie BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.